



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 27



FICHE PRODUIT



Radial



AIROMAX AM 27

RADIAL CRANE TIRES

AIROMAX AM 27 est un pneu pour une utilisation essentiellement sur route, idéal pour les applications sur grues dans le secteur bâtiment. Le pneu se distingue de par sa résistance à la chaleur et son confort exceptionnel. AIROMAX AM 27 est un pneu à haute vitesse particulièrement adapté pour toutes les opérations qui demandent un niveau de manœuvrabilité élevé.

Technologies



Vitesse élevée



All Steel

Performance



Capacité de charge élevée



Manœuvrabilité et confort



Résistance à la chaleur

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00/1.5	-
	445/80 R 25 (17.5 R 25)	TL	-	170 F	STD	440	1350	629	4115	14.00/1.5	14.00/1.3
	NEW SIZE										
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	174 F	STD	440	1490	695	4587	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL
	505/95 R 25 (18.00 R 25)	TL	-	186 E	STD	492	1600	728	4900	13.00/2.5	-
	525/80 R 25 (20.5 R 25)	TL	-	176 F	STD	530	1481	681	4534	17.00/2.0	17.00/1.7 CR

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement