



FARM 2000

Beskrivning

Däcket FARM 2000 är lämpligt på traktorer för markbearbetning. Det har designats med en speciell skär- och flisbeständig sammansättning för att säkerställa bättre hållbarhet. Tack vare sitt starka hölje erbjuder FARM 2000 en hög lastkapacitet. Det tillhandahåller också bra dragkrafter och självrengörande egenskaper.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor



Version

STANDARD

Tire Type

TT

Däckstorlek

8.3-24

LI/SS

105;A6

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	211
OD (mm)	995
SLR (mm)	473
RC (mm)	3032
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
ECE	E11-106R-004094
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.10
30	925

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.