



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF900/60R42

195;D

undefined US Standard

USA Code	94511273
SW (in)	35.4
OD (in)	84.3
SLR (in)	37.2
RC (in)	252.4
Rim Rec	DW 30B
ECE	E11-106R-0010587

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
45	10240	11950	13410	15110	16820	18530	20720	22190	24370
from 40 to 25	11250	13130	14740	16610	18480	20360	22770	24380	26780
20	11470	13390	15020	16940	18850	20770	23220	24860	27310
12	11710	13660	15320	17270	19220	21170	23680	25350	27850
5	12380	14440	16210	18280	20340	22400	25050	26820	29460
Upto 20 Cyclic	12780	14900	16720	18850	20990	23110	25850	27670	30400
Upto 10 Cyclic	15240	17790	19960	22510	25040	27580	30850	33020	36290
Upto 5 Cyclic	16710	19500	21880	24670	27460	30230	33820	36210	39780
5 HT	11470	13390	15020	16940	18850	20770	23220	24860	27310

25-03-2026