



IS standard



GROWING TOGETHER

JUMBO TRAX HD



FICHE PRODUIT



Diagonal



A8



120

Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



JUMBO TRAX HD

🇫🇷 JUMBO TRAX HD est un pneu avec dessin à blocs de la bande de roulement pour les chargeuses compactes. Ce pneu se distingue de par son extraordinaire résistance aux coupures et déchirures et il est particulièrement indiqué pour les services pénibles. La bande de roulement profonde associée à l'excellente protection des flancs garantit un long cycle de vie du pneu. JUMBO TRAX HD est aussi disponible en version spéciale.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	SPL	268	795	363	2345	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-

IMP: Implement - SPL: Special - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement