



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 44



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



G



158



Technologies



All Steel

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Conforto



EARTHMAX SR 44

RADIAL OTR TIRES

🇧🇷 EARTHMAX SR 44 é um pneu radial *All Steel* apropriado para uma série de aplicações, inclusive operações na mina, de transporte e na floresta. O desenho robusto do pneu do piso E-4 assegura uma tração e um conforto excelentes para o operador. EARTHMAX SR 44 (E-4) é capaz de otimizar a produtividade, seja qual for a sua operação.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 16"	7.50 R 16	TT	-	-	122/118 G	STD	-	226	820	380	2450	19	6	5.5 ; 6.5
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	146/143 G	STD	-	268	1075	505	3200	25	7.50	7.0 ; 7.50 VM ; 8.0
	11.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	282	1111	520	3328	25	8.00	7.50 ; 8.50 ; 8.50 VM
	12.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	305	1138	532	3408	25	8.50 V	9.00 V
Ø 24"	12.00 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TL	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento