



I - 1

Description

I-1 a été conçu pour le transport aux champs et sur route ainsi que pour les opérations de travail du terrain avec des outils agricoles et des remorques. I-1 est un pneu à haute vitesse qui optimise les temps de transfert, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité principale. Le dessin spécifique de la bande de roulement assure un long cycle de vie du pneu, même dans les conditions pénibles et en présence de chaumes dans les champs.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole



Version

STUBBLE RESISTANT

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

21.5L-16.1SL

LI/SS

143;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	570
DT (mm)	1150
RCS (mm)	495
CR (mm)	3510
Jante rec.	W 18 CH
Jante alt.	W 16 CH
ECE	E11-106R-006859
Code TRA	I1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.70
65	2725

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.