



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTI RIB



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

Technologies



Cinture in aramide



Servizio pesante

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata resistenza alla perforazione



Controllo della sterzata



MULTI RIB

IT MULTI RIB è uno pneumatico agro-industriale per la lavorazione del terreno e applicazioni di trasporto con trattori 2WD/2RM e attrezzi agricoli. Lo pneumatico offre eccezionale manovrabilità durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Esistono svariate versioni per soddisfare ogni esigenza: una versione "aramid-belted" con cinture in aramide per una maggiore resistenza alla perforazione, mentre la versione "HD" è realizzata con una speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	AB HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	STD	12	TL	-

AB HD: Aramid Belted Heavy Duty - HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento