



IS standard



TR 678



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

LS-2



A8



190

Technologies



Cinturón de acero

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Elevada capacidad de carga



Auto limpieza



Tracción



TR 678

TR 678 ha sido particularmente desarrollado para las aplicaciones forestales. El robusto dibujo de los tacos garantiza una excelente tracción y auto-limpieza. La tenaz estructura de la carcasa se traduce en una elevada capacidad de carga, mientras que los cinturones de acero protegen el neumático contra los pinchazos y otros daños. TR 678 se caracteriza por una mezcla resistente a los cortes que garantiza, incluso en terrenos difíciles y en condiciones extremas, una excelente resistencia a los cortes y las roturas.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 26.5"	600/55 - 26.5	AG 20.00	-	605	1350	-	-	SB	20	TL	172 A2/ 165 A8
	710/45 - 26.5	AG 24.00	-	705	1345	624	4109	SB	24	TL	180 A2/ 173 A8
Ø 28.5"	780/50 - 28.5	AG 26.00	-	770	1515	701	4642	SB	24	TL	190 A2/ 182 A8
Ø 30.5"	800/45 - 30.5	AG 28.00	-	820	1500	684	4549	SB	20	TL	181 A2/ 174 A8
	NEWSIZE										
Ø 34"	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	14	TL	164 A2/ 160 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	16	TL	166 A2/ 162 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	20	TL	170 A2/ 166 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	14	TL	168 A2/ 163 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	20	TL	173 A2/ 168 A6

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura