



IS standard



GROWING TOGETHER

# BK 308



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Durabilité



Résistance élevée aux perforations



Traction



# BK 308

🇫🇷 BK 308 a été particulièrement conçu pour les remorques et tracteurs compacts. Ce pneu se distingue de par une excellente traction sur toutes les surfaces et par des éléments intermédiaires (tie bar) entre les pavés de la bande de roulement pour limiter les fissures de contrainte dans cette dernière. La carcasse robuste réalisée avec un mélange spécial de la bande de roulement offre une excellente durabilité et une résistance exceptionnelle aux crevaisons, ce qui assure une plus longue vie du pneu.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	190	865	-	-	STD	10	TT	112A6

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement