



EARTHMAX SR 49 M

Descrizione

EARTHMAX SR 49 M è uno pneumatico All Steel con un particolare disegno non direzionale sviluppato per pale LHD, dumper di basso profilo (LPDT), pale gommate e dozer. che operano in condizioni severe in ambienti rocciosi, principalmente nelle miniere sotterranee. EARTHMAX SR 49 M è ideale per operazioni dure che richiedono trazione e stabilità eccezionali. Il battistrada di profondità L-4 e la miscela con formula speciale UMS (underground mine service) assicurano una maggiore resistenza all'usura del battistrada nonché eccellente resistenza contro tagli di roccia e forature.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dozer



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

26.5R25

LI/SS

202;A2

Dimensioni US Standard

Codice USA	94058969
DT (in)	70.2
RCS (in)	31.5
CR (in)	208.5
Cerchio cons.	22.00/3.0
Codice TRA	L4

Portata (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	28300	29100	30900	32000	33100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.