



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF650/85R38

LI/SS

182;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94513543
LS (in)	26.4
DT (in)	81.5
RCS (in)	34.9
CR (in)	240.9
Cerchio cons.	DW 23 B
Cerchio alt.	DW 20 B; DW 21 B
ECE	E11-106R-0010579
Codice TRA	R1W

Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	8520	9890	11250	12790	14150	15510	17050
from 40 to 25	9370	10870	12370	14050	15550	17050	18740
20	9560	11080	12610	14330	15860	17380	19110
12	9740	11300	12850	14620	16170	17720	19490
5	10310	11950	13600	15450	17110	18750	20610
Upto 20 Cyc	10630	12320	14030	15940	17650	19340	21260
Upto 10 Cyc	12690	14720	16740	19040	21060	23090	25380
Upto 5Cyc	13910	16130	18350	20870	23080	25310	27820
5 HT	9560	11080	12610	14330	15860	17380	19110

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.