



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 695



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



179

Technologies



Dibujo de bloques



Cinturón de acero



Mezcla especial



Robusta carcasa

Performance



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Estabilidad



Resistencia a la perforación



FL 695

FL 695 se ha diseñado específicamente para remolques en las aplicaciones de construcción y transporte agrícola con un patrón de banda de rodadura de bloque central único. Gracias a su robusta carcasa, FL 695 puede transportar cargas pesadas y mantener la estabilidad en todas las condiciones. Su profunda banda de rodadura garantiza una autolimpieza óptima durante las aplicaciones dentro y fuera de carretera. Las múltiples capas de cordón de acero refuerzan este patrón contra los pinchazos.

	MEDIDA	TT/TL	LI/SS		LLANTA		Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)
			DW	FR	Estándar	Alternativa							
													
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	TL	173 D		AG 20.00	-	SB						27
	650/55 R 26.5	TL	178 D		AG 20.00	AG 22.00	SB						27
Ø 30.5"	600/60 R 30.5	TL	179 D	179 D	AG 20.00	-	SB						27
	710/50 R 30.5	TL	177 D	177 D	AG 24.00	AG 20.00	SB						28

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling