



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTI RIB



FICHE PRODUIT



Diagonal



MULTI RIB

FR MULTI RIB est un pneu agro-industriel pour le travail de la terre et les applications de transport avec tracteurs 2WD/2RM et outils agricoles. Ce pneu offre une manœuvrabilité exceptionnelle pendant toute sa durée de vie. Il y a des différentes versions pour répondre à tous les exigences : une version « aramid belted » avec ceintures en aramide pour garantir une résistance exceptionnelle aux crevaisons et une version « HD » avec un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures.

Technologies



Ceintures en aramide



Service lourd

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Résistance élevée aux perforations



Contrôle de la direction

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 16"	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	AB HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	STD	12	TL	-

AB HD: Aramid Belted Heavy Duty - HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement