



IS standard



GROWING TOGETHER

AS 505



FICHE PRODUIT



Diagonal



104

Performance



Durabilité



Auto-nettoyage



Traction



AS 505

AS 505 est parfaitement adapté pour le travail de la terre avec des remorques et des outils agricoles. Ce pneu se distingue de par ses excellentes propriétés d'auto-nettoyage et par une traction supérieure sur le terrain, notamment sur les sols boueux. Le pneu assure aussi un long cycle de vie.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS		
		Recommandée	Alternative									DW	FR
Ø 15"	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	6	TL	86 A8	98 A8	
	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	8	TL	92 A8	104 A8	

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling