



## MULTIMAX MP 513

### Descrição

MULTIMAX MP 513 foi projetado pela BKT para aplicações com veículos polivalentes no segmento de obras municipais e da manutenção e aplicações de transporte para uso agrícola e industrial. O pneu é perfeito para veículos universais e caminhões de fertilizantes. Graças à carcaça robusta em nylon reforçada com cintos em aço, MULTIMAX MP 513 permite o transporte de cargas pesadas de altas velocidades fornecendo uma experiência de condução confortável. O pneu assegura uma vida operacional mais longa e uma tração excelente, bem como propriedades de autolimpagem extraordinárias.



### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ▪ Veiculo universal, Industrial ▪ Veiculo universal

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

425/75R20MPT

LI/SS

148;G

## Dimensões US Standard

Código USA	94034703
LS (in)	16.6
DT (in)	45.1
CR (in)	136.4
Jante rec.	13
Jante alt.	13 SDC; 11 SDC; 12 SDC; 11; 12
ECE	E11-54R-0016141

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	23	29	36	44	51	58
55	3390	3990	4740	5490	6220	6940
40	3690	4330	5150	5960	6750	7540
25	3910	4600	5460	6320	7150	7990

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.