



AS 504

Descrição

AS 504 é um pneu agroindustrial especialmente desenvolvido para aplicações de trabalhos da terra e operações de mani manipulação de material. Este pneu, que se destaca pelas propriedades excelentes de autolimpagem e pela adesão potenciada, é ideal para reboques e levantadores telescópicos. Estão disponíveis diferentes versões de pneu AS 504 para satisfazer as exigências específicas do utilizador: uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e às lacerações, enquanto a versão "special" é dotada de uma carcaça reforçada que assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Levantador telescópico, Industrial ■
Levantador telescópico



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	4.00-16
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	110
DT (mm)	628
RCS (mm)	296
CR (mm)	1935
Jante rec.	3.00 D
Jante alt.	2.50 C
ECE	E11-106R-005193

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	595
25 FR	505
30 FR	475
40 FR	425
10 DW	420
25 DW	355
30 DW	335
40 DW	300

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.