



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER (CHEVRON)



FICHE PRODUIT



Diagonal



SKID POWER (CHEVRON)

FR SKID POWER (CHEVRON) a été conçu pour les chargeuses compactes dans les applications de bâtiment. Faisant preuve d'une excellente traction et présentant des capacités élevées d'auto-nettoyage, SKID POWER (CHEVRON) est particulièrement adapté pour les surfaces terreuses, où il montre une grande résistance aux coupures et déchirures.

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Auto-nettoyage



Traction

| | DIMENSION | TT/TL | PR | LI/SS | Version | S | D | R | C.d.R. | JANTE | |
|-------|-----------|-------|----|--------|---------|------|------|------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Recommandée | Alternative |
| Ø 15" | 7.00 - 15 | TL | 6 | 106 A8 | IMP | 203 | 762 | 347 | 2295 | 5.50 F | 6 LB |
| | 7.00 - 15 | TL | 6 | - | STD | 203 | 762 | 347 | 2295 | 5.50 F | 6 LB |

IMP: Implement - STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement