



TR 393

Descrição

TR 393 foi desenvolvido para compressores de palha, espalhadores e implementos agrícolas na estrada e fora da estrada. O desenho especial do piso assegura ótimas qualidades de flutuação e de autolimpagem assim como uma vida operacional mais prolongada. Graças a uma ampla área de contacto, TR 393 oferece uma tração excelente e minimiza a compactação do solo.

UM

IS Standard

Construção

✦ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

16.5L-16.1SL

LI/SS

128;B

Dimensões IS Standard

LS (mm)	420
DT (mm)	1025
RCS (mm)	461
CR (mm)	2966
Jante rec.	W14C
Jante alt.	W14CH
ECE	E11-106R-007109
Código TRA	I2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.70
50	1800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.