



IS standard



GROWING TOGETHER

SAND KING



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



SAND KING

 SAND KING es un neumático con un dibujo de bloques en la banda de rodadura, específicamente desarrollado para los remolques que se utilizan en las operaciones de transporte. Asegura una excelente tracción en las superficies arenosas, así como un óptimo contacto con el terreno.

Performance



Tracción en las superficies arenosas

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16"	7.50 - 16	TT	8	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	10	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	12	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
Ø 21"	425/90 D - 21 (15.00 - 21)	TT	18	-	STD	420	1332	-	-	11.25	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura