



## TR 117

### Descripción

TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. El especial dibujo de la banda de rodadura se traduce en una excelente tracción y extraordinarias propiedades de autolimpieza.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	11.2-24
LI/SS	101;A6

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	284
DT (mm)	1090
REC (mm)	509
CR (mm)	3205
Llanta rec.	W 10
Llanta alt.	W 9
ECE	E4-106R-001966
Código TRA	R1

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.20	1.55
30	825	---
CREEP	---	1585

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.