

MINE STAR XL-S



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



MINE STAR XL-S

🇮🇹 MINE STAR XL-S è un pneumatico convenzionale specificamente progettato per pale (LHD) nelle operazioni di carico e di trasporto sotterranee. Il disegno ampio del battistrada con una parte centrale liscia garantisce durabilità, mentre il disegno profondo della spalla offre trazione e dissipazione del calore eccellenti. MINE STAR XL-S è stato realizzato con mescole speciali del battistrada e dei fianchi che assicurano una ottima resistenza a tagli e lacerazioni. Inoltre, la carcassa per servizio pesante conferisce una straordinaria resistenza, garantendo un ciclo di vita prolungato dello pneumatico nonché una riduzione dei tempi di fermo macchina.

Technologies



Carcassa Rinforzata



Servizio pesante

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Superficie rocciosa dura



Trazione

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	44 X 18 - 20	TL	-	36	-	STD	-	450	1150	-	-	25	15.00 T	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

Tutte le immagini, i testi e i grafici contenuti nella presente brochure sono tutelati dal diritto d'autore di BKT. È concessa la stampa di copie cartacee di questo materiale. Qualsiasi altro tipo di riproduzione, elettronica o in altra forma, nonché l'applicazione di qualsiasi modifica, parzialmente o interamente, ad immagini, testi, grafici e dati sono severamente vietate senza previa autorizzazione scritta da BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio contenuto nella pubblicazione senza preavviso.