



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 46



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

238

Technologies



All Steel

Performance



Superficie rocciosa dura



Trazione



Stabilità



Durabilità



EARTHMAX SR 46

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 46 per dumper rigidi è la risposta innovativa agli ambienti rocciosi, abrasivi ed ostili delle miniere. Questo pneumatico è stato particolarmente progettato per il trasporto di carichi pesanti ed offre una resistenza eccezionale a tagli e lacerazioni nonché un ciclo di vita più lungo del prodotto. La carcassa e le cinture All Steel assicurano una protezione straordinaria contro colpi, sollecitazioni e forature per massimizzare le ore operative e incrementare la produttività. EARTHMAX SR 46 è caratterizzato da uno speciale disegno del battistrada dotato di ramponi a blocchi con scanalatura lungo la circonferenza. Ne conseguono ottime prestazioni in curva con danno minimo alla parte esterna del battistrada.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	455	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	590	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	655	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
Ø 51"	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	CRC	500	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	STD	610	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	HRC	725	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	558	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51 NEWSIZE	TL	E-4	***	238 B	CRC	612	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	697	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	800	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento