



AGRI TRAILER

Descrição

AGRI TRAILER foi especificadamente desenvolvido para reboques do trator. O pneu é o ideal para a agricultura moderna, sendo apropriado para aplicações de transporte tanto na estrada como fora da estrada. A sua construção robusta traduz-se numa elevada capacidade de carga, enquanto o piso do pneu, extra-profundo, permite uma melhor quilometragem e uma vida operacional mais larga.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

10.00-20

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	286
DT (mm)	1080
Jante rec.	7.5
Jante alt.	7.0; 8.0

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	9.30	8.60
30 LS	3845	-
30 LD	-	3405

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.