



MAGLIFT

Description

MAGLIFT a été conçu pour toutes les opérations avec chariots élévateurs pour la manutention dans les secteurs industriels et logistique. Ce pneu plein se distingue de par sa capacité de charge élevée et son confort exceptionnel. MAGLIFT offre une excellente résistance aux crevaisons, ce qui se traduit par un cycle de vie plus long du pneu. Sa structure renforcée réduit les risques de dérapage, tandis que la forme particulière de la tringle facilite le montage sur la jante.

UM

IS Standard

Construction

◆ Solid

Machinerie

Industriel ■ Chariot élévateur



Version

LIP

Dimension du pneu

23x9-10/6.50"

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	213
DT (mm)	585
Jante rec.	6.50 F - 10

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	3445
25 STEER WHEEL	2650

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.