



IS standard



D 405



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



D 405

 D 405 es un neumático que se utiliza principalmente en la carretera y es ideal para aplicaciones con remolques y camionetas. El excelente agarre a la superficie de la carretera, junto a un desgaste regular, se traduce en una elevada durabilidad.

Performance



Durabilidad



Principalmente por carretera

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	255	925	-	-	STD	12	TT	-
	10.50 - 16	6.00 T	-	290	980	-	-	STD	14	TT	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura