



IS standard



TR 137



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-1



A6



170



Technologies



Cinture in aramide



Servizio pesante

Performance



Elevata capacità di carico



Trazione



Durabilità



Autopulitura



Resistenza alle stoppie



Resistenza a tagli e lacerazioni



TR 137

IT TR 137 è lo pneumatico più idoneo di BKT per tutte le operazioni di raccolto, assicurando un'eccellente trazione sul campo anche con carichi elevati. Lo pneumatico è disponibile in diverse versioni: la versione "aramid-belted", con cinture in aramide, garantisce migliore resistenza alla perforazione e protezione contro tutti i danni tipici di questa applicazione; la versione "HD" offre una straordinaria resistenza a tagli e lacerazioni nonché un ciclo di vita prolungato.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 32"	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	12	TL	159 A6
	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	14	TL	163 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	12	TL	162 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	14	TL	164 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	16	TL	167 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	AB	18	TL	170 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	HD	18	TL	170 A6

STD: Standard - AB: Aramid Belted - HD: Heavy Duty



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento