



IS standard



GROWING TOGETHER

FARM HIGHWAY TOUGH



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Technologies



Performance



FARM HIGHWAY TOUGH

FARM HIGHWAY TOUGH es un neumático de alta velocidad proyectado para el cultivo del suelo y operaciones de transporte con remolques y maquinaria agrícola. Ofrece una elevada capacidad de carga incluso a altas velocidades. Además asegura un largo ciclo de vida del neumático.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 15"	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	8	TL	-
	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	12	TL	-
	10.00 - 15 FI	8 LB	-	274	853	-	-	STD	8	TL	128 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	8	TL	120 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	12	TL	128 J
	12.5 L - 15 FI	10 LB	-	317	815	362	2323	STD	12	TL	134 J

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura