



MAGLIFT ECO

Description

MAGLIFT ECO a t particulirement conu pour les applications avec chariots lvateurs. Le pneu se distingue de par les rampons larges qui assurent une stabilit maximale et une rpartition de la charge optimise. Sa structure renforce limine tout risque de drapage, tandis que le bord de protection particulier de la jante protge le pneu contre dommage. MAGLIFT ECO assure une excellente traction et une faible rsistance au roulement et la chaleur pour une efficacit amliore.

UM

IS Standard

Construction

◆ Solid

Machinerie

Industriel ■ Chariot élévateur



Version

LIP

Dimension du pneu

200/50-10

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	180
DT (mm)	452
Jante rec.	6.50 F - 10

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	2470
25 STEER WHEEL	1900

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.