



AGRIMAX SPARGO



Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF420/95R50

LI/SS

177;D

Dimensões US Standard

Código USA	94051380
LS (in)	16.5
DT (in)	81.4
RCS (in)	37.1
CR (in)	244.5
Jante rec.	DW 14
Jante alt.	DW 13; W 13; W 14
ECE	E4-106R-002651
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52
45	8190	9080	9960	10390	10980	11270	11570	12150	12740	13180	13760	14200	14640
From 40 to 25	9010	9980	10940	11420	12070	12390	12710	13350	14000	14490	15130	15610	16100
20	9190	10180	11160	11660	12310	12640	12970	13620	14280	14780	15430	15920	16420
12	9370	10380	11380	11880	12550	12880	13220	13880	14550	15060	15720	16230	16740
5	9910	10970	12040	12570	13280	13630	13980	14690	15400	15930	16640	17170	17710

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.