



AGRIMAX RT 855

Описание

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	320/85R38
LI/SS	143;A8/B

Размеры US Standard

USA Code	94039593
SW (in)	13.0
OD (in)	59.4
SLR (in)	27.6
RC (in)	180.3
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10; DW 10; DW11
ECE	E4-106R-000781
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	17	23	29	35	41	46	52
30	2170	2520	3310	4030	4390	4700	5110	5530	6000
25	2170	2520	3310	4030	4390	4700	5110	5530	6000
20	2330	2710	3550	4320	4710	5030	5480	5930	6440
5 LT	2910	3390	4440	5400	5890	6290	6860	7420	8060
5 HT	2330	2710	3550	4320	4710	5030	5480	5930	6440

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.