



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 513



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



155

Technologies



Alta velocità



Cinture in acciaio

Performance



Manovrabilità e comfort



Autopulitura



Trazione



Durabilità



MULTIMAX MP 513

RADIAL MPT TIRES

🇮🇹 MULTIMAX MP 513 è stato progettato da BKT per applicazioni con veicoli polivalenti nel settore municipalità/manutenzione e trasporto, sia per uso agricolo che industriale. Lo pneumatico è ideale per veicoli universali ed i camion di fertilizzante. Grazie alla carcassa robusta in nylon rinforzata con cinture in acciaio, MULTIMAX MP 513 consente il trasporto di carichi pesanti ad alte velocità, fornendo un'esperienza di guida confortevole. Garantisce inoltre una maggiore durabilità e trazione nonché eccezionali proprietà di autopulitura.

	MISURA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 16"	285/80 R 16 MPT	TL	-	128 G	STD	304	866	394	2617	W 10	-
Ø 17"	425/55 R 17 MPT	TL	-	142 A8/B	STD	421	900	399	2705	13	13.00
	425/55 R 17 MPT	TL	-	134 G	STD	421	900	399	2695	13	13.00
Ø 18"	325/70 R 18 MPT	TL	-	132 G	STD	322	916	410	2771	W 10	-
	365/70 R 18 MPT	TL	-	133 G	STD	360	969	448	2954	11	11 SDC; 12; 12 SDC
Ø 20"	375/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	377	1034	472	3121	12	W 10; DW 10; 11; 11 SDC; W 11; DW 11; 12 SDC
	405/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	407	1076	493	3253	13	13 SDC; 12 SDC
	425/75 R 20 MPT	TL	-	148 G	STD	421	1146	518	3465	13	13 SDC; 11 SDC; 12 SDC; 11; 12
Ø 24"	495/70 R 24 MPT	TL	-	155 G	STD	499	1304	588	3974	W 16 L	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento