



RIB 900

Descripción

RIB 900 es un neumático idóneo para el transporte, los trabajos del campo y la recogida de heno con remolques, maquinaria agrícola y empacadoras de heno. Este neumático asegura una capacidad elevada de carga y un amplio ciclo de vida del producto.

UM

IS Standard

Construcción

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	400/60-15.5
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	405
DT (mm)	875
REC (mm)	380
CR (mm)	2564
Llanta rec.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.60
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.