


ROCK GRIP IND4 (RS)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



ROCK GRIP IND4 (RS)

 ROCK GRIP IND4 (RS) — это диагональная шина для контейнерных погрузчиков, используемых в различных сферах, включая промышленные предприятия и металлургические заводы. Специальные резиновые смеси ROCK GRIP гарантируют особую стойкость к теплообразованию, а также отличную устойчивость и прочность.

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Характеристики



Долговечность



Устойчивость к высоким температурам



Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1650	753	4885	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	44	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-

PORT IND: Port Industrial



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения