



I - 1

Descripción

I-1 ha sido proyectado para actividades de transporte en el campo y la carretera, así como para los trabajos en el campo con maquinaria agrícola y remolques. I-1 es un neumático de alta velocidad que optimiza los tiempos de desplazamiento y permite poder concentrarse mejor en la propia actividad principal. El particular dibujo de la banda de rodadura asegura una vida operativa más larga incluso en las condiciones más difíciles y en presencia de rastros insidiosos.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

7.60-15SL

LI/SS

106;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94039845
AS (in)	7.6
DT (in)	28.9
REC (in)	12.9
CR (in)	84.7
Llanta rec.	5.50
Llanta alt.	6 LB
Código TRA	I1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	52
40	2090

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.