



## AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R46

164;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94040537
SW (in)	18.9
OD (in)	76.2
SLR (in)	35.2
RC (in)	231.1
Rim Rec	DW 16 A; W 16 A; DD 16
Rim Alt	W 16 L; DD 16 L; DW 16 L
ECE	E4-106R-000798
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	20	23	29	35	41	46
30	5060	5810	6560	7310	8060	8720	9350	10250	11000
25	5060	5810	6560	7310	8060	8720	9350	10250	11000
20	5420	6230	7020	7830	8630	9340	10030	10970	11790
5 LT	6790	7790	8800	9800	10800	11680	12550	13730	14770
5 HT	5420	6230	7020	7830	8630	9340	10030	10970	11790

25-03-2026