



## PL 801

### Descrição

PL 801 foi concebido particularmente para aplicações com ancinhos recolhedores giratórios e viradores e juntadores, bem como para operações logísticas com empilhadores. O pneu proporciona uma estabilidade excelente junto com uma resistência elevada para todo o tipo de corte. PL 801 assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Ancinho rotativo, Industrial ▪ Empilhador



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

18x7-8

LI/SS

121;A8

## Dimensões US Standard

Código USA	94006977
LS (in)	6.8
DT (in)	18.5
Jante rec.	4.33 R
Jante alt.	5.00 F
ECE	E11-106R-003642

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	4730
15 STEER WHEEL	3635
5 OTHER VEHICLES	4730
15 OTHER VEHICLES	3635
STATIC SIDE LOADER	5490

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.