



FL 630 SUPER

Description

FL 630 SUPER est un pneu Flotation particulièrement adapté pour les applications aux champs et sur route avec des remorques, camions-citernes et épandeurs. Sa structure résistante fournit une excellente traction et une adhérence parfaite même dans les virages et lors des manœuvres. Le dessin particulier de la bande de roulement garantit des propriétés de flottaison élevées en minimisant le compactage du sol en plus de propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. FL 630 SUPER supporte des vitesses jusqu'à 70 km/h.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Épandeur

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	600/55R22.5
LI/SS	162;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	595
DT (mm)	1232
RCS (mm)	560
CR (mm)	3757
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004759

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1580	1775	2210	2510	2900	3290	3590	3940	4325
65	1735	1950	2425	2755	3185	3610	3945	4325	4750
50	2100	2360	2935	3335	3855	4370	4775	5235	5750
40	2360	2650	3295	3750	4330	4910	5365	5880	6460
25	2740	3080	3830	4355	5030	5705	6230	6830	7505
10	3125	3510	4365	4960	5730	6500	7100	7785	8550

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.