



IS standard



GROWING TOGETHER

MT 612



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



MT 612

🇪🇸 MT 612 ha sido desarrollado para usos polivalentes tanto por carretera y como fuera de carretera. Su robusta carcasa permite transportar cargas pesadas a una alta velocidad, mientras que los tacos anchos aseguran una extraordinaria tracción. La banda de rodadura extra ancha garantiza excelentes propiedades de flotación sobre la arena y el barro.

Performance



Durabilidad



Para terreno fangoso



Tracción

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 20"	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	18	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	20	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	22	TT	-
	16.0/70 - 20	13.00 T	-	405	1095	520	3327	STD	16	TT	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura