



BK 208

Descrizione

BK 208 è idoneo per applicazioni con rimorchi e camioncini. È uno pneumatico notevolmente durevole ed affidabile per impieghi sia su campo che sulla strada.

UM

IS Standard

Costruzione

✦ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore compatto



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.50-16
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	212
DT (mm)	810
Cerchio cons.	6.00 G

Portata (IS)

km/h / bar	6.20
100 LS	1400
100 LD	1250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.