



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION RIB 774



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



169

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



FLOTATION RIB 774

FLOTATION RIB 774 è ideale per applicazioni con assi non motrici, le operazioni di raccolta fieno e con rimorchi. È stato progettato per offrire una manovrabilità eccezionale ottimizzando la tempistica delle operazioni e garantendo un'elevata capacità di carico nonché un ciclo di vita prolungato degli pneumatici.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS		
		Raccomandato	Ammesso									DW	FR
Ø 22.5"	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	-	160 A8/ 156 B	
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	-	167 A8/ 163 B	
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	16	TL	-	169 A8/ 166 B	
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	12	TL	-	164 A8/ 160 B	

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling