



FL 633 PERFORMA

Beschreibung

Der neue All Steel Radialreifen FL 633 PERFORMA kombiniert perfekt die Anforderungen verschiedener landwirtschaftlicher Anwendungen mit der wachsenden Nachfrage nach Logistik in der Landwirtschaft. Speziell für Agrotucks entworfen, ist FL 633 PERFORMA eine innovative Lösung, welche sowohl das Leistungsspektrum von Traktoren als auch LKWs verstärkt, um den speziellen Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht zu werden. Dank seiner extrem robusten Karkasse markiert FL 633 PERFORMA das "Next Level" bei Flotationsreifen und eignet sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen auf dem Feld und sogar Fahrten auf Autobahnen bei Geschwindigkeiten von bis zu 100km/h (62 mph).



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Agrotuck

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

600/50R22.5

LI/SS

164;J

Abmessungen US Standard

USA-Code	94063581
AD (in)	46.1
SLR (in)	21.0
RU (in)	140.1
Felge empf.	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	94
62	11000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.