



IS standard



GROWING TOGETHER

MH TR 182



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

Technologies



Alta velocidade

Performance



Durabilidade



Economia de combustível



Principalmente na estrada



MH TR 182

MH TR 182 é apropriado para veículos que transportam casas móveis. O pneu de alta velocidade, para ser utilizado principalmente na estrada, proporciona uma poupança significativa de combustível. MH TR 182 assegura uma longa duração e prestações elevadas durante todo o ciclo de vida do produto.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 14.5"	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	8	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	10	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	12	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	14	TL	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento