



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 543



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



177

Technologies



Alta velocità



All Steel

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Trazione



AIROMAX AM 543

RADIAL CRANE TIRES

 AIROMAX AM 543 è lo pneumatico ideale per applicazioni con gru nel settore costruzioni. Lo pneumatico mostra eccellente trazione insieme ad elevata stabilità. Visto che gli pneumatici per gru sono soggetti a sollecitazioni e condizioni d'impiego estreme, AIROMAX AM 543 è stato progettato per fornire un'ottima resistenza al calore. Inoltre, è idoneo per tutte le operazioni in cui si richiede un elevato livello di manovrabilità.

	MISURA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 E	STD	375	1355	627	4156	10.00/1.5	-
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	177 E	STD	435	1480	670	4502	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento