



FLOTATION 558

Descrizione

FLOTATION 558 è uno pneumatico Flotation a tele incrociate idoneo per mietitrici e presse per balle di fieno, autocisterne e rimorchi sia su strada che fuori strada. È particolarmente raccomandato in tutti i casi in cui la trazione è essenziale per una buona lavorazione del terreno oltre all'elevata capacità di carico.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

500/45-22.5

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	500
DT (mm)	1045
RCS (mm)	471
CR (mm)	3167
Cerchio cons.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Portata (IS)

km/h / bar	2.30	2.50	2.70
10 FR	4020	4215	4410
20 FR	3615	3795	3970
30 FR	3215	3370	3530
40 FR	2870	3010	3150
50 FR	2585	2710	2800
10 DW	2855	2995	3135
20 DW	2570	2695	2820
30 DW	2285	2395	2510
40 DW	2040	2140	2240
50 DW	1835	1925	2000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.