



EARTHMAX SR 45 H2

Description

EARTHMAX SR 45 H2 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) particulièrement conçu pour les tombereaux rigides. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4 réduit l'usure ainsi que les bruits et vibrations. EARTHMAX SR 45 H2 est idéal pour toutes les opérations qui exigent traction et stabilité. Grâce à sa structure All Steel, le pneu bénéficie d'une excellente résistance aux déchirures et crevaisons ainsi que d'un cycle de vie plus long. Disponible avec un mélange standard, résistant aux coupures ou la chaleur.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Tombereau rigide



Version

HEAT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

24.00R35

LI/SS

209;B

Dimensions US Standard

Code USA	94060764
DT (in)	85.8
RCS (in)	38.5
CR (in)	259.7
Jante rec.	17.00/3.5
Code TRA	E4

Capacité de charge (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.