



IS standard



RIB 713



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



Technologies



Alta velocità



Tecnologia IF



Cinture in acciaio

Performance



Durabilità



Risparmio di carburante



Elevata capacità di carico



Resistenza alle stoppie



RIB 713

IT RIB 713 è uno pneumatico con cinture in acciaio per attrezzi agricoli. In risposta alla crescente consapevolezza in tema di bassa compattazione del suolo nell'agricoltura moderna, RIB 713 è stato sviluppato con la tecnologia IF. Di conseguenza, lo pneumatico è in grado di sostenere carichi più pesanti a pressioni di gonfiaggio inferiori e fornisce un'impronta più larga con distribuzione uniforme del peso. La struttura cinturata in acciaio garantisce una straordinaria resistenza alla perforazione e quindi maggiore protezione contro la penetrazione di steli e i conseguenti danni, anche in presenza di stoppie insidiose. Inoltre, la categoria velocità "D" (65 km/h – 40 mph) consente veloci trasferimenti su strada. RIB 713 è il contributo BKT per massimizzare la produttività e l'efficienza della vostra azienda agricola.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
										
Ø 15"	IF 240/80 R 15	129 D	W 8	-	240	765	354	2324	360	SR
	IF 265/85 R 15 (10.5 L R 15)	121 D	W 8	-	260	831	368	2502	390	SR
	IF 280/70 R 15	128 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 280/70 R 15	134 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 320/70 R 15	146 D	W 10	-	320	823	367	2590	390	SR

SR: Stubble Resistant



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento