



EARTHMAX SR 22



Descrição

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) um pneu radial All Steel particularmente projetado para motoniveladoras e carregadores que operam em condies inverniais extremas na neve ou no gelo. Os operadores apreciara a excelente trao e a extraordinria estabilidade garantidas pelo piso do pneu largo e no direcional.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Motoniveladora,OTR ■ Carregadora

Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

20.5R25

LI/SS

177;B

Dimensões US Standard

Código USA	94052431
DT (in)	58.7
RCS (in)	25.2
CR (in)	169.9
Jante rec.	17.00/2.0
Jante alt.	17.00/1.7
Código TRA	E2/L2

Capacidade de carga (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94
30	12800	13600	14300	14800	15200	16100	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	21500	22000	22700	24000	24700	25400

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.