



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

TURF RT 333



FICHE PRODUIT



Radial

R-1W



B

149

Technologies

Bande de roulement
extra profonde

Dessin à blocs

Performance



Durabilité

Compactage
réduit du sol

Traction



Auto-nettoyage

Faible résistance au
roulement

AGRIMAX TURF RT 333

RADIAL TRACTOR TIRES

🇫🇷 AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) est un pneu radial conçu pour les petits tracteurs utilisés dans le jardinage, les vignobles et les vergers. Sa conception à épaulement arrondi permet un faible compactage du sol et le rend extrêmement délicat sur le terrain. Sa bande de roulement extra-profonde (R-3+) et sa conception spéciale à blocs directionnels lui assurent une excellente traction dans les champs et sur la route, ainsi qu'une durée de vie prolongée du pneu. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) dispose de grandes propriétés autonettoyantes et permet, grâce à sa faible résistance au roulement, de réaliser d'importantes économies de carburant.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 12"	220/55 R 12	82 A8/B	7	-	221	550	249	1645	260	STD
	240/60 R 12	89 A8/B	7	-	242	592	269	1777	-	STD
Ø 14"	215/65 R 14	90 A8/ 90 B	W 7	W 6	220	630	290	1906	310	STD
Ø 16"	200/65 R 16	94 A8/B	W 6	-	202	666	309	2000	320	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	-	200	686	317	2054	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L ; W 9	244	742	340	2213	350	STD
	260/70 R 16	109 A8/ 109 B	W 8	W 8 L ; W 9	258	770	348	2287	370	STD
	280/70 R 16	112 A8/ 112 B	W 9	W 8 ; W 10	289	800	359	2371	380	STD
Ø 18"	280/70 R 18	114 A8/ 114 B	W 9	W 8 ; W 10	289	840	390	2550	400	STD
	320/65 R 18	109 A8/ 109 B	W 10	W 9 ; W 11	319	873	394	2591	425	STD
Ø 20"	300/70 R 20	110 A8/ 110 B	W 9	W 10	295	952	431	2826	450	STD
	320/70 R 20	113 A8/ 113 B	W 10	W 9 ; W 11	319	982	441	2916	475	STD
	380/70 R 20	122 A8/ 122 B	W 12	W 11 ; W 13	380	1082	486	3213	525	STD

STD: Standard

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement



Radial



Technologies



Bande de roulement
extra profonde



Dessin à blocs

Performance



Durabilité



Compactage
réduit du sol



Traction



Auto-nettoyage



Faible résistance au
roulement



	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 24"	360/70 R 24	122 A8/ 122 B	W 11	W 10 ; W 12	357	1152	518	3409	550	STD
	380/70 R 24	125 A8/ 125 B	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	534	3538	550	STD
	420/70 R 24	130 A8/ 130 B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	557	3728	600	STD
	420/85 R 24	137 A8/ 137 B	W 15 L	DW 15 L ; DW 14 L	435	1324	594	3957	625	STD
Ø 28"	340/85 R 28	127 A8/ 127 B	W 12	W 11 ; DW 11 ; DW 12	370	1289	585	3874	625	STD
	480/70 R 28	140 A8/ 140 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	631	4228	675	STD
Ø 30"	480/70 R 30	141 A8/ 141 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	660	4396	700	STD
Ø 34"	480/70 R 34	149 A8/ 149 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	490	1580	723	4785	750	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement