



BK 208

Description

BK 208 convient pour les applications avec remorques et camionnettes. C'est un pneu d'une durabilité et fiabilité remarquables pour les utilisations tant aux champs que sur la route.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur compact



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	7.50-16
LI/SS	

Dimensions IS Standard

LS (mm)	212
DT (mm)	810
Jante rec.	6.00 G

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	6.20
100 LS	1400
100 LD	1250

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.