



SAND KING



Descriere

SAND KING este o anvelopă cu model bloc special concepută pentru remorci în aplicații de transport. Oferă tracțiune excelentă pe suprafețe nisipoase și cel mai bun contact cu solul. nbsp; nbsp;

UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Industrial ▪ Remorcă

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Dimensiune anvelopă	7.50-16
LI/SS	

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	215
OD (mm)	820
SLR (mm)	378
RC (mm)	2471
Rim Rec	5.50 F SDC
Rim Alt	6.00 G
ECE	E11-106R-005309

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.20
65 LS	1215

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.